

安徽10MM防静电板价格

发布日期：2025-10-23 | 阅读量：44

防静电PVC板特性→电阻为 $10^6 \sim 10^8 \Omega$ 稳定的防静电功能。→防静电功能不易受湿度，温度的影响。→外观靓丽，良好的透光性能，低气体挥发性。→表面硬度和抗化学溶剂侵蚀，可耐酒精等擦拭。→优异的涂层耐久功能，机械强度高，加工性能优良。防静电PVC板用途广用于洁净室厂房的建造(半导体LCD电子、光学和医药等)，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具等。适用行业：半导体工业LCD工业，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，精密仪器，光学制造，医药工业及生物工程等行业。防静电板服务哪家好？致电哲冠新材料科技（常州）有限公司。安徽10MM防静电板价格

防静电板，可分为PVC防静电板,PC防静电板,不同基材的防静电板,有不同的产品特点. 防静电PVC板也称为防静电聚氯乙烯板,基材为聚氯乙烯(PolyvinylChloride),英文缩写PVC.防静电PVC板的特点:耐化学溶剂及抗冲击性能突出，表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8 \Omega$ 具有很好的防静电功能. 防静电PC板 防静电PC板也称为防静电聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC. 特点：比较好抗冲击及耐高温性能突出，表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8 \Omega$,具有很好的防静电功能10MM防静电板防静电板哪家强？致电哲冠新材料科技（常州）有限公司。

防静电尼龙板以MC尼龙为基材，添加了炭系填充材，以增加导电性能/防止带电性能。特点MC501CD的填充材分散很均匀，任何部分的抵抗值都相同，机械加工后也可以放心使用R2的体积固有抵抗是 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ R6是 $10^6 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ R9的体积固有抵抗是 $10^8 \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ R11是 $10^{10} \sim 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ R11没有填充材（炭粉），添加剂等造成的污染很少。没有碳粉脱落造成的超微细粒子的发生。是自然色（原色），外观清洁，用途广。颜色：黑色，自然色（原色）应用：托盘，导轨，遮护板及测试治具等。

亚克力的防静电功能并不是镀上这层膜就一直持续下去的，是有时效的。优良的防静电功能可持续的时间一般在3-5年以上，据国外生产厂家介绍，国外的半导体工厂一般3-5年会更换防静电板，防静电板的表面电阻在3-5年后可能会逐步变化至 $7 \sim 9$ 次方欧姆或更高一点；所以国外的半导体工厂为了保险起见，一般3-5年会更换防静电板。防静电亚克力特性：外观靓丽，透光率达90%以上。表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8 \Omega$ 具有好的防静电功能的表面硬度和抗划伤性能抗化学溶剂侵蚀。防静电板厂家电话，致电哲冠新材料科技（常州）有限公司。

防静电PC板的特点是抗冲击能力强(PC也称防弹胶)，能耐120℃高温（如用PC原料做的婴儿奶瓶可在100℃的沸水中消毒）PC板的阻燃性优良，有防火的能力（阻燃等级为UL-94V-0~V-2厚度6mm以上阻燃等级可达到V-0V-0的阻燃等级是高于V-2的）；透光率83%。防静电PC板制造

工艺为挤出法，厚度公差一般为3-5丝。具有机械强度高，加工性能优良的特点。适用于半导体工业、LCD工业，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，精密仪器，光学制造，医药工业及生物工程等行业。防静电板公司有哪些？致电哲冠新材料科技（常州）有限公司。广东5MM防静电板板材

颜色防静电板?咨询哲冠新材料科技（常州）有限公司。安徽10MM防静电板价格

防静电亚克力加工的时候要特别小心，不要把表面涂层刮花，刮花以后就起不到防静电的作用了。亚克力应用广，在一些特殊环境的应用中就必须要进行特别的加工处理才能达到理想的效果，比如在要求洁净无尘的空间和要求绝缘的地方，就有必要对亚克力进行防静电处理。用于洁净室厂房的建造的材料。那么什么是防静电亚克力？就是通过镀膜技术，在其表面形成一层防静电的硬膜（很薄，微米级的，1毫米mm=1000微米um）防静电层只能用机械加工的方法才能除去，用酒精的化学溶剂擦拭也没有影响，这种工艺就完美地保留了塑料板材固有的透明靓丽的特点，同时又具有防静电的功能。安徽10MM防静电板价格